



Especificação Técnica:

Produto: DAL LIMP D 600

Cor: Líquido Amarelado.

Indicações: Projetado para uso geral em limpezas de chapas metálicas, podendo ser usado pôr imersão ou manual, para uma posterior pintura, fosfatização deixando as peça com excelente estrutura cristalina.

Cliente:

Código: D 600

Composição do produto:

Ácido fosfórico, Inibidores de corrosão, detergentes especiais iônicos e não iônicos devido ao seu alto poder sinergético.

Viscosidade original a 25°C: 40-50 segundos (copo ford N* 4)

Peso Específico a 25°C: 1,05mg/ml +/- 0,02

Ponto de Fulgor: Maior do que 45°C

Diluição recomendada p/ aplicação:

Para Limpeza Mecânica: 1 Litro D 600 pôr 8 Litros Água.

Para Limpeza Imersão: 1 litro D 600 pôr 6 Litros Água

Tempo de Secagem:(temperatura Substrato 25°C)

Secagem Livre de pegajosidade: 1 hora

Secagem para pintura: 2 horas

Homogenizar bem antes de utilizar o produto.

Rendimento:

Teórico: Relativo a quantidade a ser diluída e sistema a ser aplicado..

Estocagem:

Prazo máximo recomendado, 6 meses. Guardar em local abrigado, seco e arejado.

GRAAL TINTAS

Rua Gracyra Resse Gouveia 2010 – Jardim Piemont – Betim -M.G.-C.E.P.: 32689-372

Fone: (31) 3597 1121 Fax: 0-XX-31-3597 0296

E-mail graal@graaltintas.com.br



CONTINUÇAO FICHA TECNICA DAL LIMP-D-600

Observações:

-As recomendações e sugestões que fazemos sobre os nossos produtos são baseadas em resultados reais de experiências anteriores em diversas indústrias metalúrgicas, mas podem ser considerados apenas como orientação geral devido a grande diferença de condições técnicas que varia de caso para caso. Pôr outro lado colocamos nossa equipe técnica que poderá auxiliar quanto à aplicação de nossos produtos.

Precauções:

- a)** Evitar contato com a pele e os olhos (usar, pôr exemplo: luvas, óculos protetores, máscara, cremes protetores, etc.).
- b)** Assegurar ventilação adequada do ambiente.
- c)** Caso respingar na pele, lavar com água e sabão ou com produto específico para limpeza de pele. Se respingar nos olhos, lavar imediatamente com água em abundância durante 15 minutos e procurar auxílio médico.
- d)** Não deverá ser permitido fumar na área de trabalho.

Ressalva:

As informações mencionadas acima foram compiladas para sua ajuda e orientação, e são baseadas em nossas experiências e conhecimento. Não assumimos, qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações acima ou do produto aqui mencionado.

GRAAL TINTAS

Rua Gracyra Resse Gouveia 2010 – Jardim Piemont – Betim -M.G.-C.E.P.: 32689-372
Fone: (31) 3597 1121 Fax: 0-XX-31-3597 0296
E-mail graal@graaltintas.com.br